

Service Eau-Biodiversité-Forêt  
Unité Forêt

**Arrêté DDT2B/SEBF/FORET/N° 2B-2022-04-05-00006**

En date du 05 avril 2022  
relatif au débroussaillage légal

Le préfet de la Haute-Corse  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,  
Chevalier des Palmes académiques,

- Vu** le code forestier, notamment ses articles L. 131-10 à L. 131-16, L. 134-5 et suivants ;
- Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 alinéa 5 et 2215-1 alinéa 3 ;
- Vu** le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 311-1, L. 322-2, L. 442-1, L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 ;
- Vu** le Code de l'Environnement et notamment les articles L220-1 et suivants relatifs à la préservation de la qualité de l'air ;
- Vu** la circulaire DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts ;
- Vu** le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies du 19 décembre 2013;
- Vu** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- Vu** le décret du 07 mai 2019 nommant M. François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n°2013071-0002 du 12 mars 2013 relatif débroussaillage légal dans le département de la Haute-Corse, modifié par l'arrêté préfectoral n°DDTM2B/SEBF/FORET/N°416/2016 en date du 10 mai 2016 ;
- Vu** le dossier départemental des risques majeurs de juin 2011 ;
- Vu** l'avis émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue lors de sa séance du 05 février 2021 ;
- Considérant** que le département de la Haute-Corse est partout soumis à un risque élevé d'incendie, il convient d'y réglementer le débroussaillage sur l'ensemble de son territoire,
- SUR** proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

**ARRÊTE**

## **ARTICLE 1 : champ d'application**

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n°2013071-0002 du 12 mars 2013 modifié par l'arrêté préfectoral n°DDTM2B/SEBF/FORET/N°416/2016 en date du 10 mai 2016.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l'ensemble du territoire du département de la Haute-Corse.

## **ARTICLE 2 : définition du débroussaillage**

Pour application de l'article L. 131-10 du Code Forestier, on entend par débroussaillage l'élimination par coupe rez-de-terre de tous les végétaux vivants ou morts et de leur rémanents, à l'exception des végétaux vivants dont le maintien permet de respecter les dispositions définies dans les paragraphes numérotés de I à II du présent article.

Les rémanents doivent être évacués, broyés ou incinérés dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Les parties mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d'une cépée,...) doivent être éliminées au même titre que les végétaux morts.

L'état débroussaillé doit être garanti tout au long de l'année.

Pour l'application du présent article, on entend par :

- arbuste : tous les végétaux (naturels ou d'ornement) d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3 mètres ;
- arbre : tous les végétaux (naturels ou d'ornement) d'une hauteur totale supérieure à 3 mètres ;
- dimension du houppier ou du bosquet : la plus grande dimension de la projection verticale du ou des houppiers au sol ;
- bosquet : ensemble de végétaux dont les houppiers sont jointifs ;
- houppier : ensemble des branches qui forment la tête ou le sommet de la tige d'un arbre ;
- ouverture : porte ou fenêtre ;
- HTB : lignes électriques de tension supérieure à 50 000V ;
- HTA : lignes électriques de tension comprise entre 1 000 et 50 000V ;
- BT : lignes électriques de tension inférieure à 1 000V ;
- accotement : Partie latérale de la route, comprise entre la chaussée et le fossé ou la limite de la plate-forme sans dépasser de l'emprise du domaine public.
- HLL : habitations légères de loisir

### **I-règles générales**

#### 1/ Cas des arbustes : végétaux de hauteur inférieure à 3 mètres (cf. annexe 1)

Les arbustes peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes :

- La plus grande dimension (D) du houppier des arbustes isolés ou des bosquets d'arbustes est inférieure ou égale à 5 mètres.
- La distance horizontale entre deux arbustes isolés ou deux groupes d'arbustes ( $d_1$ ) est supérieure ou égale à la dimension du houppier le plus grand et ne peut être inférieure à 2 mètres.
- La distance verticale entre le haut d'un arbuste ou d'un groupe d'arbustes et les branches basses d'un arbre ( $d_2$ ) est supérieure ou égale à 2 fois la hauteur de l'arbuste et ne peut être inférieure à 2 mètres. Si une telle superposition n'est pas possible, la distance horizontale entre un arbuste ou un groupe d'arbustes et un arbre ( $d_3$ ) est supérieure ou égale 3 fois la hauteur de l'arbuste et ne peut être inférieure à 2 mètres.

- La distance horizontale entre un arbuste isolé ou un groupe d'arbustes et une HLL, une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_4$ ) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de l'arbuste et ne peut être inférieure à 3 mètres.

### 2/ Cas des arbres : végétaux de hauteur supérieure à 3 mètres (cf. annexe 1)

Les arbres peuvent être conservés sous réserve des dispositions générales suivantes :

#### - Elagage

L'ensemble des arbres maintenus devront être élagués au moins sur la plus petite des deux hauteurs suivantes : 30% de leur hauteur totale pour les feuillus et 50% de leur hauteur totale pour les résineux ou 2 mètres.

#### - Mise à distance des houppiers

Les arbres peuvent être maintenus isolément ou en bosquet, sous réserve de respecter les mises à distances suivantes :

- En cas de végétaux sous les arbres, la distance entre les branches basses de l'arbre et le haut de la végétation basse est supérieure ou égale à 2 fois la hauteur de la végétation basse et ne peut être inférieure à 2 mètres.
- La distance en tout sens entre le houppier d'un arbre et une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_5$ ) est supérieure ou égale à 3 mètres.
- La distance entre le houppier d'un arbre et une structure de type HLL ( $d_6$ ) est supérieure ou égale à 3 mètres.

### 3/ Cas des haies

Les haies peuvent être conservées sous réserve des dispositions suivantes :

#### - Haie constituée de végétaux de hauteur inférieure ou égale à 2 mètres :

- L'épaisseur de la haie ne pourra excéder 1 mètre.
- Les mises à distance à respecter sont les suivantes :
- La distance entre la haie et un arbuste isolé ou un bosquet d'arbustes ( $d_1$ ) est supérieure ou égale à la dimension du houppier de l'arbuste ou du bosquet et ne peut être inférieure à 2 mètres.
- La distance entre la haie et un arbre ( $d_3$ ) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne peut être inférieure à 2 mètres.
- La distance entre la haie et une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_4$ ) est égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne peut être inférieure à 3 mètres.

#### - Haie constituée de végétaux de hauteur supérieure à 2 mètres :

- L'épaisseur de la haie ne pourra excéder 2 mètres.
- Les mises à distance à respecter sont les suivantes :
- La distance entre la haie et un arbuste isolé ou un bosquet d'arbustes ( $d_3$ ) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de l'arbuste sans être inférieure à 2 mètres
- La distance entre la haie et un arbre est supérieure ou égale à 2 mètres.
- La distance entre la haie et une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_4$ ) est égale à 3 fois la hauteur de la haie.

### 4/ Traitement des végétations mixtes

Les dispositions définies aux paragraphes 1, 2 et 3 sont mises en œuvre simultanément.

## **II- règles particulières applicables aux terrains de campings (cf. annexe 2)**

### 1/ Cas des arbustes : végétaux de hauteur inférieure à 3 mètres

Les arbustes peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes :

- La plus grande dimension du houppier (D) des arbustes isolés ou des bosquets d'arbustes est inférieure ou égale à 5 mètres.

- La distance horizontale entre deux arbustes isolés ou deux groupes d'arbustes ( $d_7$ ) ne peut être inférieure à 2 mètres.
- La distance horizontale entre un arbuste isolé ou un groupe d'arbustes et une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_8$ ) ne peut être inférieure à 3 mètres.

## 2/ Cas des arbres : végétaux de hauteur supérieure à 3 mètres

Les arbres peuvent être conservés sous réserve des dispositions générales suivantes :

- élagage

L'ensemble des arbres maintenus devront être élagués au moins sur la plus petite des deux hauteurs suivantes : 30% de leur hauteur totale pour les feuillus et 50% de leur hauteur totale pour les résineux ou 2,5 mètres.

- mise à distance des houppiers

Les arbres peuvent être maintenus isolément ou en bosquet, en éliminant l'ensemble des arbres dominés.

Ils respecteront les mises à distance suivantes :

- en cas de végétaux sous les arbres, la distance verticale entre les branches basses de l'arbre et le haut de la végétation basse ( $d_9$ ) est supérieure à 2 fois la hauteur de végétation et ne peut être inférieure à 2,5 mètres.
- la distance en tout sens entre le houppier d'un arbre et une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_{10}$ ) est supérieure ou égale à 3 mètres.
- la distance entre le houppier d'un arbre et une structure de type HLL ( $d_{11}$ ) est supérieure ou égale à 3 mètres

## 3/ Cas des haies

- Haies périmétrales

L'épaisseur de la haie ne pourra excéder 2 mètres.

Les mises à distance à respecter sont les suivantes :

\* la distance entre la haie et un arbuste isolé ou un bouquet d'arbustes ( $d_{12}$ ) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de l'arbuste sans être inférieure à 2 mètres.

\* la distance entre une haie et une HLL, une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_{13}$ ) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne peut être inférieure à 3 mètres.

- Haies internes au camping

Elles respecteront les caractéristiques suivantes :

- hauteur inférieure ou égale à 1,5 mètres.
- épaisseur inférieure ou égale à 1 mètre.
- longueur inférieure ou égale à 15 mètres.

Les mises à distance à respecter sont les suivantes :

- la distance entre une haie et un arbuste ou entre 2 tronçons de haie ( $d_{14}$ ) ne peut être inférieure à 2 mètres.
- la distance entre la haie et une HLL, une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation ( $d_{15}$ ) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne peut être inférieure à 3 mètres.

## 4/ Débroussaillage des voies de circulation internes

Les travaux à réaliser sont l'élimination par abattage ou élagage de toute végétation arbustive et arborée surplombant la chaussée, à concurrence d'une hauteur (H) de 4 mètres par rapport à la chaussée, sur l'ensemble de la largeur de la chaussée (L), avec un minimum de 4 mètres de large.

### **ARTICLE 3 : obligations de débroussaillage liées à la protection des zones urbaines**

Le débroussaillage et le maintien en l'état débroussaillé sont obligatoires :

- 1) Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres ;
- 2) Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur l'ensemble des accotements de ces voies sans excéder 5 mètres de part et d'autre de la chaussée. Les travaux à réaliser sont ceux énoncés dans l'article 4 du présent arrêté ;
- 3) Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
- 4) Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu : le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
- 5) Sur la totalité des terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association foncière urbaine ou à un lotissement (Articles L 311-1, L 322-2 et L 442-1 du Code de l'Urbanisme).
- 6) Sur les terrains de camping, caravaning et de stationnement de caravanes (Articles L 443-1 à L 443-4 et L 444-1 du Code de l'Urbanisme).

Dans les cas mentionnés au 1° et 2° de cet article, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie, hors cas prévus dans les articles L131-12 et L 131-13 du code forestier.

Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain.

#### **ARTICLE 4 : obligation de débroussaillage le long des voies ouvertes à la circulation publique**

Le débroussaillage des voies ouvertes à la circulation publique, propriétés des collectivités ou sous statut privé, doit être réalisé sur l'ensemble des accotements de ces voies sans excéder 5 mètres de part et d'autre de la chaussée (cf. annexe 3) .

Les travaux à réaliser sont :

- L'élimination de la végétation herbacée et arbustive par fauchage sur les accotements de la chaussée.
- L'élimination par abattage ou élagage de toute végétation arbustive et arborée surplombant la chaussée à concurrence d'une hauteur de 4 mètres par rapport à la chaussée.

Pour l'application du présent article, on entend par chaussée l'ensemble des surfaces de la route où circulent normalement les véhicules, et par accotement la zone s'étendant entre la chaussée et le fossé ou la limite de la plate-forme sans dépasser de l'emprise du domaine public.

#### **ARTICLE 5 : cas des Zones d'Appui à la Lutte prévues aux PLPI et PRMF le long des voies ouvertes à la circulation publique**

En application de l'article L.134-10 du Code Forestier, dans les cas où des Zones d'Appui à la Lutte (ZAL) sont prévues dans un Plan Local de Protection contre les Incendies ou dans une étude de Protection Rapprochée de Massif Forestier (approuvés par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigues) en appui de voies ouvertes à la circulation publique, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou leurs groupements intéressés, procèdent à leurs frais au débroussaillage et au maintien en l'état débroussaillé de bandes latérales dont la largeur totale est définie dans les études sus-mentionnées, sans excéder 100m. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillage.

## **ARTICLE 6 : exploitations forestières**

Pour le présent article, on entend par rémanent tout produit de coupe non commercialisé d'un diamètre inférieur ou égal à 15 cm.

Lors d'une exploitation forestière, les propriétaires des terrains d'emprise de coupes mettront en œuvre les prestations suivantes :

### **1) Coupes aux abords des voies ouvertes à la circulation publique**

- Les rémanents sont éliminés sur une bande de 10 mètres de profondeur de part et d'autre de ces voies. L'élimination sera réalisée par évacuation, broyat ou incinération en respect des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu. En aucun cas, l'accumulation par ripage des rémanents vers le parterre de la coupe et à l'extérieur de cette bande de 10 mètres ne sera considérée comme élimination.
- Sur une profondeur de 40 mètres au-delà de la bande de 10 mètres mentionnée à l'alinéa précédent, les rémanents débités en tronçons inférieurs à 2 mètres de long doivent être éparpillés sur le parterre de la coupe. Chaque tronçon doit être entièrement en contact avec le sol.

### **2) Terrains soumis à une obligation de débroussaillage liée à la protection de la zone urbaine et terrains situés dans l'emprise d'un ouvrage de prévention des incendies de forêts existant.**

Lorsqu'une coupe de bois est située sur l'emprise de terrains devant faire l'objet d'un débroussaillage légal ou de terrains situés dans l'emprise d'un ouvrage de prévention des incendies de forêts existant, les rémanents doivent être éliminés par évacuation, broyat ou incinération en respect des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu. En aucun cas, l'accumulation par ripage des rémanents hors des terrains concernés ne sera considérée comme élimination.

Les travaux ainsi réalisés sont à la charge du propriétaire des bois.

### **3) Délais**

Durant la période d'interdiction d'emploi du feu telle que définie par l'arrêté préfectoral en vigueur réglementant l'emploi du feu sur le territoire de la Haute-Corse, à la fin de chaque journée, aucun rémanent non traité tel que défini au 1) et 2) du présent article ne doit subsister sur les exploitations forestières après le départ du dernier ouvrier.

**En cas de non-respect de ces dispositions, l'administration pourra intervenir d'office après mise en demeure des intéressés et à leur charge.**

## **ARTICLE 7 : abords des lignes électriques**

En application de l'article L.134-11 du Code Forestier, le transporteur ou le distributeur d'énergie exploitant des lignes aériennes procède à ses frais :

- pour les lignes BT en fils nus, à l'élagage pour réaliser une zone de sécurité de 1 mètre, en tous sens, entre végétation et câbles.
- pour les lignes BT en conducteurs isolés, à l'élagage pour empêcher tout contact entre végétation et câbles,
- pour les lignes HTB, à la réalisation d'une zone de sécurité telle que la végétation soit située à 3 m des câbles en tous sens,
- pour les lignes HTA, à la réalisation d'une zone de sécurité telle que la végétation soit située à 3 m des câbles en tous sens.

Les rémanents de coupe seront éliminés ou broyés.

### **Article 8 : Obligation de débroussaillage le long des voies de chemin de fer.**

En application de l'article L.134-12 du Code forestier, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation d'en assurer le débroussaillage.

Le débroussaillage des voies de chemin de fer, propriété de la collectivité de Corse, doit être réalisé sur une profondeur comprenant l'ensemble des voies, leur ballast, les pistes et les talus de part et d'autre de la voie.

Les travaux à réaliser sont :

- l'élimination de l'ensemble des végétaux par fauchage et coupe jusqu'au droit des talus, à concurrence d'une largeur de 4 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie .
- l'élimination par abattage ou élagage de toute végétation arbustive et arborée surplombant le gabarit de limite d'obstacle de l'atorail\* à concurrence d'une hauteur de 6 mètres par rapport au niveau de la voie.

*\* gabarit de limite d'obstacle de l'atorail : largeur de l'atorail +15 cm de part et d'autre.*

### **ARTICLE 9 : voies et délais de recours**

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant la date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr) .

### **ARTICLE 10 : Exécution et publication**

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du Préfet de la Haute Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet Corte, les maires des communes de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l'Office national des forêts de Corse, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes par les soins des maires.


Le Préfet,

François RAVIER


ANNEXE 1  
RÈGLES GÉNÉRALES

## Traitement des végétaux inférieurs à 3 mètres de hauteur

### DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX INFÉRIEURS À 3 MÈTRES




### DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX INFÉRIEURS À 3 MÈTRES ET VÉGÉTAUX SUPÉRIEURS À 3 MÈTRES







**DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX INFÉRIEURS À 3 MÈTRES ET UNE OUVERTURE OU LA CHARPENTE APPARENTE D'UNE INSTALLATION**





## Traitement des haies

**HAIES CONSTITUÉES DE VÉGÉTAUX DE HAUTEUR INFÉRIEURE OU ÉGALE À 2 MÈTRES**






**HAIES CONSTITUÉES DE VÉGÉTAUX DE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 2 MÈTRES**




# Traitement des végétaux supérieurs à 3 mètres de hauteur


## DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX



## DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX SUPÉRIEURS À 3 MÈTRES ET UNE OUVERTURE OU LA CHARPENTE APPARENTE D'UNE INSTALLATION



## DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX SUPÉRIEURS À 3 MÈTRES ET UNE STRUCTURE DE TYPE HLL




## ANNEXE 2


### RÈGLES APPLICABLES AUX CAMPINGS

## Traitement des végétaux inférieurs à 3 mètres de hauteur

### DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX INFÉRIEURS À 3 MÈTRES




### DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX INFÉRIEURS À 3 MÈTRES ET UNE OUVERTURE OU LA CHARPENTE APPARENTE D'UNE INSTALLATION




# Traitement des végétaux supérieurs à 3 mètres de hauteur


## DISTANCE VERTICALE ENTRE VÉGÉTAUX



## DISTANCE ENTRE VÉGÉTAUX SUPÉRIEURS À 3 MÈTRES ET UNE OUVERTURE OU LA CHARPENTE APPARENTE D'UNE INSTALLATION




## Distance entre végétaux supérieurs à 3 mètres et une structure de type HLL




# Traitement des haies


## Haies en périmètre du camping



## Haies internes du camping




## Débroussaillage des voies de circulation internes




# DÉBROUSSAILLEMENT LE LONG DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

LARGEUR DE LA ZONE À DÉBROUSSAILLER DE PART ET D'AUTRE DE LA CHAUSSÉE :



HAUTEUR MINIMALE AU-DESSUS DE LA CHAUSSÉE :





# DÉBROUSSAILLEMENT LE LONG DES VOIES DE CHEMIN DE FER

